VACUFLEX® VSM-H

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus Polyester-Elastomer

Anwendungen Industriesauger, Staubsauger, Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automobilbau

Konstruktion TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel

Temperatur -60°C bis 120°C, kurzfristig bis 150°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,25000	4-1906-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,35300	4-1906-032-00
35	43,60	75	0,50	0,50	0,38000	4-1906-035-00
36	44,70	75	0,50	0,50	0,44800	4-1906-036-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,32300	4-1906-038-00
40	50,00	90	0,40	0,40	0,44000	4-1906-040-00
42	53,00	95	0,35	0,35	0,47000	4-1906-042-00
45	55,00	100	0,30	0,30	0,49800	4-1906-045-00
48	59,00	110	0,25	0,25	0,54000	4-1906-048-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,81400	4-1906-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,86700	4-1906-060-00
63	74,00	150	0,18	0,18	0,73000	4-1906-063-00
70	81,00	165	0,17	0,17	0,81000	4-1906-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,88000	4-1906-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,95000	4-1906-080-00

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026