# VACUFLEX® VSM-POOL

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, schwimmfähig



| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Schwimmbadtechnik, Staubsauger, Reinigung, Pool & Whirlpool, Industriesauger |
| **Konstruktion** | TPO, Farblos, transluzent, Profilwendel / Vollprofilwendel |
| **Temperatur** | -50°C bis 60°C |
| **Eigenschaften** | ausgezeichnete Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, trittfest, überfahrbar, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest, wetterfest |







made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40,50 | 80 | 0,50 | 0,50 | 0,21850 | 4-1100-032-01 |
| 38 | 48,00 | 95 | 0,40 | 0,40 | 0,25900 | 4-1100-038-01 |
| 50 | 61,00 | 120 | 0,25 | 0,25 | 0,33881 | 4-1100-050-01 |
| 51 | 62,00 | 122 | 0,25 | 0,25 | 0,34584 | 4-1100-051-01 |



Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026