


VACUFLEX® VSM-S01

Leichter, innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Staubabsaugung, Sprühgeräte
- Konstruktion** TPO, Schwarz / Graualuminium (ähnl. RAL 9007), Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, trittfest, überfahrbar, sehr gute chemische Beständigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,15030	4-1125-025-00
27	35,50	60	0,60	0,60	0,17040	4-1125-027-00
29	38,50	65	0,60	0,60	0,18270	4-1125-029-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,32700	4-1125-032-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,22900	4-1125-032-01
36	44,70	75	0,50	0,50	0,28907	4-1125-036-00
37	45,10	80	0,50	0,50	0,29500	4-1125-037-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36230	4-1125-038-00
40	50,00	90	0,40	0,40	0,38140	4-1125-040-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,51630	4-1125-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,62660	4-1125-060-00
63	75,00	148	0,19	0,19	0,65457	4-1125-063-00
70	80,00	165	0,17	0,17	0,69000	4-1125-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,74000	4-1125-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,79000	4-1125-080-00