

VACUFLEX® K1Z-SC PU MHR

Flexibler und innen glatter Spiralschlauch aus Polyether-Polyurethan

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Belüftung, Entlüftung, Fahrzeugbau
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** mittelschwer, gute Flexibilität, außen gewellt, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, verrottungsfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
35	42,00	1,00	42	2,60	0,60	0,37900	6-3000-035-00/998
38	45,00	1,00	45	2,60	0,60	0,40900	6-3000-038-00/998
55	62,00	1,00	62	2,20	0,50	0,55800	6-3000-055-00/998
83	90,00	1,00	90	1,70	0,40	0,83800	6-3000-083-00/998
100	108,00	1,00	108	1,20	0,32	1,36000	6-3000-100-00/998
102	110,00	1,00	110	1,20	0,32	1,38700	6-3000-102-00/998
125	133,00	1,00	133	1,20	0,32	1,48900	6-3000-125-00/998
150	158,00	1,00	158	0,80	0,28	2,04100	6-3000-150-00/998
225	233,00	1,00	233	0,80	0,28	2,66000	6-3000-225-00/998
250	258,00	1,00	258	0,60	0,20	2,95300	6-3000-250-00/998
300	308,00	1,00	308	0,60	0,20	5,31200	6-3000-300-00/998
350	358,00	1,00	358	0,60	0,20	4,12500	6-3000-350-00/998