

VACUFLEX® KD-STRETCH PU MHR

Hochflexibler Polyether-Polyurethan Stretch-Schlauch mit Federstahlwendel

- Anwendungen** Staubsauger, Reinigung, Bodenbearbeitung, Absauganlagen, Industriesauger
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 110°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, gutes Kompressionsverhältnis, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,65	0,68800	1-7806-032-00/999
35	39,00	35	0,60	0,55100	1-7806-035-00/999