

VACUFLEX® VSM-HX

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Belüftung, Dampfabsaugung, Entlüftung
- Konstruktion** TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -60°C bis 180°C, kurzfristig bis 250°C
- Eigenschaften** Ein innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität und leichter Konstruktion, verbesserte Chemikalienbeständigkeit.



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,11000	4-1106-025-HX
32	40,50	70	0,50	0,50	0,27500	4-1106-032-HX
38	48,00	80	0,40	0,40	0,32000	4-1106-038-HX
50	61,00	120	0,25	0,25	0,42000	4-1106-050-HX