VACUFLEX® VSM-SO1

Leichter. innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

Anwendungen Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Staubabsaugung, Sprühgeräte

Konstruktion TPO, Schwarz / Graualuminium (ähnl. RAL 9007), Profilwendel / Vollprofilwendel

Temperatur -50°C bis 60°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, trittfest, überfahrbar, sehr gute chemische Beständigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,15030	4-1125-025-00
27	35,50	60	0,60	0,60	0,17040	4-1125-027-00
29	38,50	65	0,60	0,60	0,18270	4-1125-029-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,32700	4-1125-032-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,22900	4-1125-032-01
36	44,70	75	0,50	0,50	0,28907	4-1125-036-00
37	45,10	80	0,50	0,50	0,29500	4-1125-037-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36230	4-1125-038-00
40	50,00	90	0,40	0,40	0,38140	4-1125-040-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,51630	4-1125-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,62660	4-1125-060-00
63	75,00	148	0,19	0,19	0,65457	4-1125-063-00
70	80,00	165	0,17	0,17	0,69000	4-1125-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,74000	4-1125-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,79000	4-1125-080-00

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026