VACUFLEX® VC2 PU AGRI MHR

Leichter, hochflexibler und UV-beständiger Polyether-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale



Anwendungen	Abwasser, Bewässerung, Gülleausbringung, Landwirtschaft
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Grün, transluzent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-40°C bis 80°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, gute Kälteflexibilität, gute Abriebfestigkeit, außen gewellt glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig verrottungsfest wetterfest gute Ozon- & UV-Beständigkeit





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
40	47,30	0,70	1,20	0,70	11,40	30	3-79B8-040-30/998
51	58,50	0,75	1,00	0,60	13,80	30	3-79B8-051-30/998

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026