TWINFLEXX PU (RUND)

Strapazierfähiger und flexibler, doppelwandiger TPU-Schlauch mit integriertem PVC-Innenschlauch für Dampfreiniger und Sprühextraktionsgeräte



Anwendungen	Reinigung, Dampfabsaugung, Industriesauger, Sprühgeräte
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
Temperatur	-40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, Biegewechselfestigkeit > 200.000 Zyklen, Flexibilitätsfaktor min. 0,25
Optional	max. Produktionslänge: 16 m, auch mit ovalem Glattschlauch erhältlich





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
31	37,50	1,50	2,30	4,50	1,00	0,39600	5-9306-031-00

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026