

VACUFLEX® VSM-HX

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Belüftung, Dampfabsaugung, Entlüftung
- Konstruktion** TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -60°C bis 180°C, kurzfristig bis 250°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralöhlhaltige Druckluft, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,11000	4-1106-025-HX
32	40,50	70	0,50	0,50	0,27500	4-1106-032-HX
38	48,00	80	0,40	0,40	0,32000	4-1106-038-HX
50	61,00	120	0,25	0,25	0,42000	4-1106-050-HX