VACUFLEX® VSM AS

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, antistatisch aus modifiziertem TPO

Anwendungen Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Schleifmaschinen, Textilfaserabsaugung

Konstruktion TPO, Schwarz, deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel

Temperatur -50°C bis 60°C

Eigenschaften glatte Innenlage, außen gewellt, ausgezeichnete Flexibilität, permanent antistatisch, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	28,00	50	0,60	0,60	0,19240	4-1806-020-00
25	33,00	50	0,60	0,60	0,24000	4-1806-025-00
27	35,50	60	0,60	0,60	0,25630	4-1806-027-00
28	36,00	60	0,60	0,60	0,28550	4-1806-028-00
29	37,00	70	0,50	0,50	0,29610	4-1806-029-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,30860	4-1806-032-00
35	43,60	75	0,50	0,50	0,33492	4-1806-035-00
36	43,00	75	0,50	0,50	0,34605	4-1806-036-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36882	4-1806-038-00
40	50,00	90	0,40	0,40	0,38231	4-1806-040-00
45	55,00	100	0,30	0,30	0,43073	4-1806-045-00
48	58,00	110	0,28	0,28	0,44886	4-1806-048-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46810	4-1806-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,57903	4-1806-060-00
63	74,00	150	0,18	0,18	0,60519	4-1806-063-00
70	81,00	165	0,17	0,17	0,73000	4-1806-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,55100	4-1806-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,93646	4-1806-080-00

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026