

### VACUFLEX® VSM AS

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, antistatisch aus modifiziertem TPO

**Anwendungen** Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Schleifmaschinen, Textilfaserabsaugung

**Konstruktion** TPO, Schwarz, deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel

**Temperatur** -50°C bis 60°C

**Eigenschaften** glatte Innenlage, außen gewellt, ausgezeichnete Flexibilität, permanent antistatisch, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 20                    | 28,00                 | 50               | 0,60                     | 0,60              | 0,19240        | 4-1806-020-00 |
| 25                    | 33,00                 | 50               | 0,60                     | 0,60              | 0,24000        | 4-1806-025-00 |
| 27                    | 35,50                 | 60               | 0,60                     | 0,60              | 0,25630        | 4-1806-027-00 |
| 28                    | 36,00                 | 60               | 0,60                     | 0,60              | 0,28550        | 4-1806-028-00 |
| 29                    | 37,00                 | 70               | 0,50                     | 0,50              | 0,29610        | 4-1806-029-00 |
| 32                    | 40,50                 | 70               | 0,50                     | 0,50              | 0,30860        | 4-1806-032-00 |
| 35                    | 43,60                 | 75               | 0,50                     | 0,50              | 0,33492        | 4-1806-035-00 |
| 36                    | 43,00                 | 75               | 0,50                     | 0,50              | 0,34605        | 4-1806-036-00 |
| 38                    | 48,00                 | 80               | 0,40                     | 0,40              | 0,36882        | 4-1806-038-00 |
| 40                    | 50,00                 | 90               | 0,40                     | 0,40              | 0,38231        | 4-1806-040-00 |
| 45                    | 55,00                 | 100              | 0,30                     | 0,30              | 0,43073        | 4-1806-045-00 |
| 48                    | 58,00                 | 110              | 0,28                     | 0,28              | 0,44886        | 4-1806-048-00 |
| 50                    | 61,00                 | 120              | 0,25                     | 0,25              | 0,46810        | 4-1806-050-00 |
| 60                    | 72,00                 | 140              | 0,20                     | 0,20              | 0,57903        | 4-1806-060-00 |
| 63                    | 74,00                 | 150              | 0,18                     | 0,18              | 0,60519        | 4-1806-063-00 |
| 70                    | 81,00                 | 165              | 0,17                     | 0,17              | 0,73000        | 4-1806-070-00 |
| 75                    | 87,00                 | 180              | 0,16                     | 0,16              | 0,55100        | 4-1806-075-00 |
| 80                    | 92,00                 | 200              | 0,15                     | 0,15              | 0,93646        | 4-1806-080-00 |