PONDFLEXX

Flexibler korrugierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

Anwendungen Teichtechnik, Filtertechnik, Pool & Whirlpool, Wasserablauf, Abwasser

Konstruktion TPO, Schwarz, deckend

Temperatur -30°C bis 60°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, schwimmfähig, Muffenabstand 1,5 m



hydrolyse-beständig
mikroben-resistent
Luft
Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	28,00	1,50	60	0,40	0,09000	5-8106-025-30
32	39,00	3,50	80	0,40	0,17000	5-8106-032-30
32	39,00	3,50	80	0,40	0,17000	5-8106-032-31
38	45,00	3,50	95	0,40	0,21500	5-8106-038-30
38	45,00	3,50	95	0,40	0,21500	5-8106-038-32

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026