LIMBERFLEXX SE PU MHR

Hochflexibler Polyether-Polyurethan Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei



Anwendungen	Reinigung, Absauganlagen, Industriesauger, Belüftung, Abwasser
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
Temperatur	-40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,60	1,80	0,40	0,17900	100	8-2806-032-00/999
38	42,00	38	0,60	1,80	0,40	0,20500	100	8-2806-038-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026