

SMOOTHFLEXX PU MHR AS+

Leichter, sehr flexibler permanent antistatische Polyether-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Absauganlagen, Industriesauger, Holzstaubabsaugung, Reinigung, Einblasung von Dämmstoffen & Isolationsmaterial
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** hydrolyse- & mikrobebeständig, verrottungsfest, wetterfest, gute Flexibilität, leicht, gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	0,50	29	1,50	0,25	0,16410	9-1100-025-03/998
32	0,50	37	1,50	0,20	0,19692	9-1100-032-03/998
51	0,50	59	1,00	0,20	0,33476	9-1100-051-03/998
63	0,50	72	1,00	0,16	0,41353	9-1100-063-03/998
76	0,60	87	1,00	0,16	0,49886	9-1100-076-03/998
89	0,60	104	1,00	0,14	0,58419	9-1100-089-03/998
102	0,60	117	0,80	0,13	0,66952	9-1100-102-03/998