# TWINFLEXX PU (OVAL)

Strapazierfähiger und flexibler, doppelwandiger TPU-Schlauch mit integriertem PVC-Innenschlauch für Dampfreiniger und Sprühextraktionsgeräte

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Reinigung, Dampfabsaugung, Industriesauger, Sprühgeräte |
| **Konstruktion** | Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU |
| **Temperatur** | -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C |
| **Eigenschaften** | sehr gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, Biegewechselfestigkeit > 200.000 Zyklen, Flexibilitätsfaktor min. 0,25 |
| **Optional** | max. Produktionslänge: 16 m, auch mit rundem Glattschlauch erhältlich |









made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 37,50 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 0,60 | 0,39600 | 5-9106-031-00 |
| 32 | 38,80 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 0,60 | 0,39600 | 5-9206-032-00 |



Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026