VACUFLEX® VC2 TPR

Innen glatter, leichter, hochflexibler und knickfester Schlauch aus TPR

Anwendungen Fahrzeugbau, Klimatisierung & HVAC, Belüftung, Filtertechnik, Ventilation

Konstruktion TPR, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / PP

Temperatur -40°C bis 100°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, gute chemische Beständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
8	8	2,50	0,75	0,04500	3-6506-008-00/999
10	10	2,50	0,75	0,05500	3-6506-010-00/999
12	12	2,50	0,75	0,06900	3-6506-012-00/999
14	14	2,50	0,75	0,07400	3-6506-014-00/999
16	16	2,50	0,75	0,08600	3-6506-016-00/999
18	18	2,50	0,75	0,09800	3-6506-018-00/999
20	20	2,50	0,75	0,11000	3-6506-020-00/999
22	22	2,50	0,75	0,12500	3-6506-022-00/999
25	25	2,00	0,55	0,14200	3-6506-025-00/999
26	26	2,00	0,55	0,15900	3-6506-026-00/999
30	30	2,00	0,55	0,17300	3-6506-030-00/999
32	32	2,00	0,55	0,18000	3-6506-032-00/999
35	35	2,00	0,55	0,19700	3-6506-035-00/999
38	38	1,50	0,45	0,21200	3-6506-038-00/999
40	40	1,50	0,45	0,22500	3-6506-040-00/999
42	42	1,50	0,45	0,23700	3-6506-042-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026