

SMOOTHFLEXX PU IND ANT

Leichter und sehr flexibler Polyester-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit Hart-PVC-Wendel und Kupferlitze zur Erdung

- Anwendungen** Absauganlagen, Schleifmaschinen, Einblasung von Dämmstoffen & Isolationsmaterial, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung
- Konstruktion** TPU / Polyester-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC, ummantelte Litze / Kupferlitze
- Temperatur** -30°C bis 80°C
- Eigenschaften** Industrierausführung mit guter Abriebfestigkeit, sehr flexibel, leichtem Gewicht und einer glatten Innenseite mit Außenfaltung für eine reibungsarme Förderung von Feststoffen.



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	0,50	23	1,50	0,25	0,16800	9-0100-020-00/998
25	0,50	29	1,50	0,25	0,20000	9-0100-025-00/998
30	0,45	35	1,50	0,25	0,27700	9-0100-030-00/998
32	0,50	37	1,50	0,20	0,24600	9-0100-032-00/998
35	0,50	40	1,50	0,20	0,26200	9-0100-035-00/998
38	0,50	44	1,50	0,20	0,29100	9-0100-038-00/998
40	0,50	46	1,50	0,20	0,30100	9-0100-040-00/998
45	0,50	52	1,50	0,20	0,33450	9-0100-045-00/998
51	0,50	59	1,00	0,20	0,35200	9-0100-051-00/998
60	0,50	69	1,00	0,16	0,47100	9-0100-060-00/998
63	0,50	72	1,00	0,16	0,49400	9-0100-063-00/998
70	0,60	81	1,00	0,16	0,57500	9-0100-070-00/998
76	0,60	87	1,00	0,16	0,62700	9-0100-076-00/998
80	0,60	92	1,00	0,16	0,63200	9-0100-080-00/998
89	0,60	104	1,00	0,14	0,69200	9-0100-089-00/998
102	0,60	117	0,80	0,13	0,79300	9-0100-102-00/998
110	0,65	127	0,80	0,12	0,84700	9-0100-110-00/998
120	0,65	138	0,80	0,10	1,05400	9-0100-120-00/998
127	0,65	146	0,80	0,10	1,03300	9-0100-127-00/998
140	0,65	161	0,60	0,09	1,28000	9-0100-140-00/998
152	0,65	175	0,60	0,08	1,34200	9-0100-152-00/998
203	0,75	230	0,40	0,04	2,23100	9-0100-203-00/998

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
254	0,75	288	0,30	0,04	2,73000	9-0100-254-00/998