

SMOOTHFLEXX PU EL X-TRA MHR

Elektrisch leitfähiger Polyether-Polyurethan Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC Wendel

- Anwendungen** Saatgutförderung, Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik, Dosieren
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -20°C bis 80°C
- Eigenschaften** Oberflächenwiderstand $\leq 106 \Omega/m$ (Ohm/Meter). Hydrolyse- und mikrobienresistent, sehr flexible und gute Abriebfestigkeit. Innenglätte mit äußerer Faltung und einer Wandstärke von min. 1mm



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	1,00	112	1,50	0,30	0,33000	9-5206-032-00/998
70	1,00	245	1,20	0,25	0,66000	9-5206-070-00/998
120	1,10	420	1,00	0,20	1,33300	9-5206-120-00/998
140	1,10	490	0,80	0,18	1,53300	9-5206-140-00/998
250	1,10	875	0,40	0,10	3,08400	9-5206-250-00/998